

# PRODUKTDDETAILS: ROHRSCHALEN AUS STEINWOLLE ALUKASCHIERT RS1

**Maßgenau geschnittene Steinwolle - Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS nach AGI Q135, stark wasserabweisend und geruchsneutral.**  
**Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband mit Fingerlift zum Verschließen der Rohrschale.**

**Brandklasse:** nicht brennbar A2 gemäß DIN EN 13501 - 1:2007 + A1:2009

**Wärmeleitkoeffizient:** 0,038 W/(mk) nach DIN 52613 -/ EN ISO 8497

**Schmelzpunkt:** Steinwolle > 1000° C

**Raumgewicht:** grundsätzlich ist jede Dimension möglich

**Temperaturbereich** 250° C Wollseitig

**Abmessungen:** grundsätzlich ist jede Dimension möglich

**Verpackung:** Länge 1 m in Kartons (39 x 39 x 101) 12 Ktn/Palette

## Einsatzbereich

- Heizungs- und Brauchwasserleitungen
- formstabil und druckfest
- produziert in AS Qualität nach AGI Q135
- stark wasserabweisend und geruchsneutral

