

ALUJET Polytape

Alubedampftes Klebeband

Das ALUJET Polytape ist ein metallisierter Polyfilm, einseitig mit einem Acrylkleber beschichtet. Der Einsatzbereich für das ALUJET Polytape ist das Abkleben, Abdichten und Ummanteln von aluminium-kaschierten Isoliermaterialien, in den Segmenten die keine brandschutzklassifizierten Klebebänder vorgeben. Durch die Stärke und die hochelastische-hervorragende Klebeeigenschaft ist eine optimale Verklebung zu erzielen.



Sonderabmessung 75 mm x 10

Vorteile

Kein Trennpapier; hochelastisch; hervorragende Klebeeigenschaften; Vielzahl an Abmessungen; handliche Rollen.

Spezifikation

Rollenbreiten: 50 mm/75 mm/100 mm
 Rollenlängen: 50 m / 100 m
 Kartoninhalte: 100 m = 270 m²
 50 m = 240 m²
 Paletteninhalt: 36 Karton

Technische Daten

Trägerstärke:	0,03 mm
Gesamtstärke:	0,05 mm
Klebkraft:	6 N / 25 mm
Haftvermögen:	> 20 h / 23° C
Reißkraft:	100 N / 25 mm
Reißdehnung:	90 %
Wasserdampfdurchl.:	0,9 gr/m ² /d
Sauerstoffdurchl.:	1300 m ³ /m ² /d
Temperaturbest:	-20 bis + 100° C/h
UV-Beständigkeit:	gut
Witterungsbest.:	gut
Kern:	Kunststoff
Lagerstabilität:	24 Monate